

Tehnilised andmed

STATYS XS			
Mudel	16A mudel	32A mudel	32A -" hot-swap" mudel

Sisend / Väljund			
Nimivool	16A (seaditav 10A kuni 16A)	32A (seaditav 20A kuni 32A)	32A (seaditav 20A kuni 32A)
Nimipinge	200/208/220/230/240V		
Pinge vahemik	±10% (seaditav)		
Nimisagedus	50/60Hz		
Sageduse vahemik	±10% (seaditav)		
Lülitusaeg	ITIC-kõveraga ühilduv		
Lubatud ülekoormus	125% - 1 minut, 150% - 30 sekundit		

Elektrilised ühendused			
Mudel	16A mudel	32A mudel	32A -" hot-swap" mudel
Sisend	2x IEC C20 (16A)	Klemmühendus 1x 6P (10mm ²)	Klemmühendus 1x 4P (kuni 35mm ²)
Väljund	1x IEC C19 (16A), 8x IEC C13 (10A)	2x IEC C19 (16A), 16x IEC C13 (10A)	2x IEC C19 (16A), 12x IEC C13 (10A), klemmühendus 1x 2P (kuni 35mm ²)

Andmeside - ja kasutajaliides			
Mudel	16A mudel	32A mudel	32A -" hot-swap" mudel
Kasutajaliides	LCD ekraan		
Standardsed sideliidesed	lisatava sidekaardi pesa, 5 rele kuivkontakti (pingevabad, seaditavad), port Statys XS seadistamiseks		
Lisaliidesed	SNMP kaart, RS485 kaart		

Keskkond			
Mudel	16A mudel	32A mudel	32A -" hot-swap" mudel
Töökeskonna temperatuur	kuni +40°C		
Suhteline niiskus	5% kuni 90% ilma kondensaadita		
Müratase 1 m kaugusel (ISO 3746)	<25dBA		

Mehaanilised näitajad			
Mudel	16A mudel	32A mudel	32A -" hot-swap" mudel
Mõõtmed L x S x K (mm)	440 (19") x 285 x 44 (1U)	440 (19") x 360 x 88 (2U)	440 (19") x 420 x 88 (2U)
Kaal (kg)	4	6	9

Standardid			
Mudel	16A mudel	32A mudel	32A -" hot-swap" mudel
Direktiivid	2014/35/UE, 2014/30/UE		
Standardid	IEC 60950-1, IEC/EN 62310-2		
Keskkonna nõuded	WEEE, ROHS		
Toote deklaratsioon	CE		