

Tehnilised andmed

Kilbikestas STATYS

Elektrilised andmed									
Mudel	200	300	400	600	800	1000	1250	1400	1600
Pinge	208-220/380-415/440V (±10%)								
Toitesüsteem	3F+N või 3F (+ PE)								
Sagedus	50Hz või 60Hz (±5Hz, seaditav)								
Ümberlülituvate pooluste arv	3 või 4-pooluseline ümberlülitus								
Neutraal	Ühildub kõigi maandussüsteemidega								
Hooldusmöödaviik	Lukustatud ja turvatud								
Ülekoormus	150% - 2 minutit, 110% - 60 minutit								
Efektiivsus	99%								
Võimsustegur	Piiranguvaba								

Keskond									
Mudel	200	300	400	600	800	1000	1250	1400	1600
Töökeskkonna temperatuur	0-40°C								
Suhteline niiskus	95%								
Kõrgus merepinnast	Maks. 1000 m								
Jahutus	Sundventilatsioon								
Müratase	<60dBA						<84dBA		

Mehaanilised andmed									
Mudel	200	300	400	600	800	1000	1250	1400	1600

Ülekoormus	150% - 2 minutit, 110% - 60 minutit									
Efektiivsus	99%									
Võimsustegur	Piiranguvaba									

Keskkond										
Mudel	200	300	400	600	800	1000	1250	1400	1600	1800
Töökeskonna temperatuur	0-40°C									
Suhteline niiskus	95%									
Kõrgus merepinnast	Maks. 1000 m									
Jahutus	Sundventilatsioon									
Müratase 1 m kaugusel (ISO 3746)	<60dBA									

Mehaanilised andmed										
Mudel	200	300	400	600	800	1000	1250	1400	1600	1800
Mõõtmed W x D x H ⁽¹⁾ (mm)	400 x 586 x 765	600 x 586 x 765		800 x 586 x 765	1000 x 950 x 1930		910 x 815 x 1955			
Kaal (kg)	70	105		130	495		750			
Kaitseaste	IP20									

Standardid										
Mudel	200	300	400	600	800	1000	1250	1400	1600	1800
Jõudlus ja ohutus	IEC 62310, IEC 60529, AS 62310, AS 60529									
Elektromagnetiline ühilduvus	C2 kategooria (IEC 62310-2, AS 62310.2)									
Kaitseklass	CB või PC klass									
Toote deklaratsioon	CE, RCM (E2376)									

(1) Sügavus ei sisalda käepidemeid (+40mm).

"Hot-Swap" moodulitega STATYS

Elektrilised andmed				
Mudel	32	63	63	100
Pinge	120-127/220-240/254V (±10%)		208-220/380-415/440V (±10%)	
Toitesüsteem	F+N või F-F (+ PE)		3F+N või 3F (+ PE)	
Sagedus	50Hz või 60Hz (±5Hz, seaditav)			
Ümberlülituvate pooluste arv	2-pooluseline ümberlülitus		3 või 4-pooluseline ümberlülitus	
Neutraal	Ühildub kõigi maandussüsteemidega			
Hooldusmöödaviik	Lukustatud ja turvatud			
Ülekoormus	150% - 2 minutit, 110% - 60 minutit			

Efektiivsus				
Mudel	32	63	63	100
Võimsustegur	Piiranguvaba			

Keskkond				
Mudel	32	63	63	100
Töökeskkonna temperatuur	0-40°C			
Suhteline niiskus	95%			
Kõrgus merepinnast	Maks. 1000 m			
Jahutus	Sundventilatsioon			
Müratase 1 m kaugusel (ISO 3746)	<45dBA		<60dBA	

Mehaanilised andmed				
Mudel	32	63	63	100
Mõõtmised L x S x K ₍₁₎ (mm)	483 x 747 x 89 (19" x 747 x 2U)		483 x 648 x 400 (19" x 648 x 9U)	
Kaal (kg)	26		58	
Kaitseaste	IP30			

Standardid				
Mudel	32	63	63	100
Jõudlus ja ohutus	IEC 62310, IEC 60529, AS 62310, AS 60529			
Elektromagnetiline ühilduvus	C2 kategooria (IEC 62310-2, AS 62310.2)			
Kaitseklass	CB või PC klass			
Toote deklaratsioon	CE, RCM (E2376)			

(1) Sügavus ei sisalda käepidemeid (+40mm).