

## C24 keskijännitekojeistot, UTU – Tekniset ominaisuudet

### C24 yksikiskojärjestelmä/dublex

<b>Nimellijännite Ur</b>	12kV	24kV
<b>Nimellisvirta Ir</b>	3150A	1600A
<b>Oikosulkukestoisuus Ik/1s</b>	40kA	31,5kA
<b>Oikosulkukestoisuus Ip</b>	100kA	80kA
<b>Mitat</b>		
<b>Korkeus</b>	2320mm	2320mm
<b>Leveys</b>	750/950mm	1100mm
<b>Syvyys</b>	1350mm	1550mm

<b>Valokaarioikosulkukestoisuus IAC</b>	AFL(R)16kA/1s
<b>Standardit</b>	IEC 62271-1,-200 61439-1,-2
<b>Kotelointi</b>	IP20..IP31
<b>Käyttökatkosluokitus</b>	LSC2A-PI
<b>Vakioväri</b>	RAL7035

## C24DB kaksikiskojärjestelmä

<b>Nimellisjännite Ur</b>	12kV	24kV
<b>Nimellisvirta Ir</b>	3150A	1600A
<b>Oikosulkukestoisuus Ik/1s</b>	40kA	25kA
<b>Oikosulkukestoisuus Ip</b>	100kA	63kA
<b>Mitat</b>		
<b>Korkeus</b>	2420mm	2420mm
<b>Leveys</b>	950mm	950/1100mm
<b>Syvyys</b>	2400mm	2400mm

<b>Valokaarioikosulkukestoisuus IAC</b>	AFLR16kA/1s
<b>Standardit</b>	IEC 62271-1,-200 61439-1,-2
<b>Kotelointi</b>	IP20..IP31
<b>Käyttökatosluokitus</b>	LSC2A-PI
<b>Vakioväri</b>	RAL7035