

MITSUBISHI FR-D720S/D740/F840 TAAJUUSMUUTTAJAT ROISKEVESITIIVIIT IP34 KOTELOINNIT



Tehoalue

0.4-30kW kolmivaiheisena
0.2-2.2kW yksivaihesyötöllä



Paketin sisältö

- Valmiiksi puhallin- tai pumppukäyttöön ohjelmoitu taajuusmuuttaja
- Julkisiin rakennuskohteisiin soveltuva EMC-suodatin
- Lyhyt kiinteistöautomaatioon suunniteltu käyttöohje suomenkielisenä
- Optiona turvakytkin ja lukuaukko, EMC-suojattu moottorin turvakytkin voidaan jättää pois, jos muuttaja ja moottori ovat lähekkäin
- Kokonaisuus räätälöitävissä kohteen mukaan



Tekniset tiedot

- Tuuletus kaksoispohjarakenteella, asennus soveltuu keskimäärin 45 °C jatkuvaan ympäristölämpötilaan ilman erillisiä tuulettimia
- Materiaali polttomaalattu teräs, RAL7035
- Kaapeliläpiviennit valmiina ja lisäksi lyötäviä aihioita
- Kiinnityskorvat ulkopuolella, helppo asentaa
- Moottorikaapelin vaipalle hyvä kytkentä halkaisijasta riippumatta
- Normaalit I/O-liitännät kiinteistöautomaatiokäyttöön
- Oven lukitus kolmioavaimella



Moottoriteho:

0.4kW - 1.5kW
2.2kW - 4.0kW
5.5kW - 7.5kW
11.0kW - 15.0kW
18.5kW - 30kW

Mallisarja:

FR-D740...
FR-D740...
FR-D740...
FR-F840...
FR-F840...

Kotelon koko (k x l x s):

420 x 240 x 210 mm
470 x 220 x 250 mm
495 x 320 x 250 mm
630 x 320 x 290 mm
825 x 350 x 310 mm