

VÄRI RAL 7024

Keskuksen syvyys 160 mm



Aihiot 1x48+2x37.5+2x22.5 mm
1 x MC-MULTIGATE 16

PÄÄKYTKIN EI KATKAISE
JÄNNITETTÄ MITTARILTA
EIKÄ YLIJÄNNITESUOJALTA

VARISTORIPATRUUNAT
IRROTETTAVA
ERISTYSVASTUMITTAUKSEN
AJAKSI

EN 61 439-3	Sähkö n:o 3426218		
Malli	beagle 3406P25+PR-Y X		
P_L / kW	I_{nA} / A	U_n / V	P_H / kW
Nimellisjännite		U_n	400 V
Apupiirin nimellisjännite			- V
Nimelliseristysjännite		U_i	400 V
Nimellisvirta, keskus		I_{nA}	25 A
Nimellisvirta, piirit		I_{nC}	- A
Terminen rajavirta		$I_{cw\ 1s}$	< 10 kA
Dynaaminen rajavirta		I_{pk}	- kA

Nimellinen tasoituskerroin	2--3 autom./vaihe 0,8
	4--5 autom./vaihe 0,7
	6--9 autom./vaihe 0,6
	Pistorasiaryhmät 0,7
Nimellistaajuus	50 Hz
Suojaus sähköiskulta	Suojamaad. ja kotelointi
Maadoitusjärjestelmä	TN-S järjestelmä
Ympäristöolot	Normaalit
EMC-käyttöympäristö	A ja B
Paino	- kg

beagle

UTU OY
MADE IN FINLAND

MALLI beagle 3406P25+PR-Y X
I_{nA} 25 A — EN 61 439-3
U_n 400 V — IP 34
F 50 Hz — TYÖ N:O

UTU OY
AHJONTIE 1, 28400 ULVILA
Puh. 02-550 800
www.utu.eu

Suunn. RP	Pvm. 5.5.2021	KOKOONPANOKUVA	Lehti 1/2	Arkistotunnus
Tark. JK	Muutos RP/2.11.2021	Keskustunnus	Piir. n:o	
Hyv. PK	Suhde 1:10 (A4)		3426218	



KESKUS	NRO	NIMITYS	A/A	kW	JOHDOTUS
	01	Talokaapeli	/25		
		(Syötön liittimet Al 6-50 / Cu 1,5-35)			
		Yhdistelmäylijännitesuoja T1+T2 3-nap (SPA930)			
	1	Pistorasia 1x16A+N+PE keskuksessa	C16		
	2.1		C16		
	2.2	Pistorasia 3x16A+N+PE keskuksessa	C16		
	2.3		C16		
	3.1		C10		
	3.2		C10		
	3.3		C10		
	4.1		C16		
	4.2		C16		
	4.3		C16		

UTU OY
AHJONTIE 1, 28400 ULVILA
Puh. 02-550 800
www.utu.eu

Suunn. RP	Pvm. 5.5.2021	PÄÄKAAVIO	Lehti 2/2	Arkistotunnus
Tark. JK	Muutos RP/2.11.2021	Keskustunnus	Piir. n:o	
Hyv. PK	Suhde		3426218	