


VÄRI RAL 7024

Keskukseen syvyys 160 mm



Aihiot 1x48+2x37.5+2x22.5 mm
1 x MC-MULTIGATE 16

PÄÄKYTKIN EI KATKAISE
JÄNNITETTÄ MITTARILTA

EN 61 439-3	Sähkö n:o 3426371	Nimellinen tasoituskerroin	2--3 autom./vaihe 0,8 4--5 autom./vaihe 0,7 6--9 autom./vaihe 0,6 Pistorasiaryhmät 0,7
Malli collie 3806P63 2T+PR X 63A		Nimellisteho	50 Hz
PL / kW	I _{nA} / A	U _n / V	PH / kW
Nimellisjännite	U _n 400 V		
Apupiirin nimellisjännite	- V		
Nimellisieristysjännite	U _i	400 V	
Nimellisvirta, keskus	I _{nA}	63 A	
Nimellisvirta, piirit	I _{nC}	- A	
Terminen rajavirta	I _{cw 1s}	< 10 kA	
Dynaaminen rajavirta	I _{pk}	- kA	
		Suojajärjestelmä	TN-S järjestelmä
		Ympäristöolot	Normaalit
		EMC-käyttöympäristö	A ja B
		Paino	- kg

collie

	UTU OY MADE IN FINLAND		
MALLI	collie 3806P63 2T+PR X 63A		
I _{nA}	63 A	EN	61 439-3
U _n	400 V	IP	34
F	50 Hz	TYÖ N:0	

UTU OY
AHJONTIE 1, 28400 ULVILA
Puh. 02-550 800
www.utugroup.com

Suunn.	RP	Pvm.	5.5.2021	KOKOONPANOKUVA	Lehti	1/2	Arkistotunnus
Tark.	JK	Muutos	RS/3.4.2023	Keskustunnus	Piir. n:o		
Hyv.	PK	Suhde	1:10 (A4)				3426371

