




Korkeussäädettävät lattiarasiakasetit: Versiot



**Versio
Ruostumaton
teräs**



**Korkea
kuormitus**



**Versio
Messinki**

Materiaali	Ruostumaton teräs		Ruostumaton teräs		Messinki	
Muoto	neliö	pyöreä	neliö	pyöreä	neliö	pyöreä
Kansiversio	Umpi, kaapeliaukko, putki		Umpi, putki		Umpi, kaapeliaukko	
Laitemäärä	6, 12, 16		6, 12		12	
Lattipinnoitepaksuus	15 mm, 25 mm		15 mm, 25 mm		25 mm	
Minimi valusyvyys	95 mm / 105 mm		110 mm / 120 mm		105 mm	
Kuormitettavuus (< 3 kN)	≤ 3 kN		≤ 20 kN		≤ 3 kN	
Tiiveysluokka umpikansi	käytössä / ei käytössä IP54		käytössä / ei käytössä IP54		käytössä / ei käytössä IP54	
Tiiveysluokka kaapeliaukko	käytössä IP20, ei käytössä IP30				käytössä IP20, ei käytössä IP30	
Tiiveysluokka kaapeliputki	käytössä "märkäpesu", ei käytössä IP54		käytössä "märkäpesu", ei käytössä IP54			
CAD- ja BIM-data	kyllä		kyllä		kyllä	