

Gulvbokser



- Laget av plast (polyamid) For DIN EN 50085 1 & 2. For tørre gulv og last 150kg. IP 30
- Plass i lokk for 5 eller 12mm innlegg. Typisk gulvbelegg, fliser, parkett.
- Enkel montasje. Boksene benytter seg av den kjente 45 x 45 standarden.

- Minimum innbygningshøyde er 8 cm.
- Pent design, meget enkel montasje.

Farger
RAL 7011, Grå
RAL 9005, svart

Materiale
Polyamid, Stål-forsterket lokk.

For teknisk info se www.hager.no




VR12057011

Gulvboks VR12

Egenskaper:

- Plass for 12 enkle stikkontakter eller en kombinasjon av uttak i 4 stk GTVR400
- Justerbar høyde på uttak i gulvboksen
- Tåler last opptil 150KG, IP30.
- Yttermål: Ø 325 mm
- Innfellingsmål: Ø 306 mm



Beskrivelse	El.nr.	Ref.nr.
Gulvboks VR12, 5mm lokk, grå farge	1222708	VR12057011
Gulvboks VR12, 5mm lokk, svart farge	1222709	VR12059005
Gulvboks R12, 12mm lokk, grå farge	1222710	VR12127011
Gulvboks VR12, 12mm lokk, svart farge	1222711	VR12129005




VR10057011

Gulvboks VR10

Egenskaper:

- Plass for 10 enkle stikkontakter eller en kombinasjon av uttak i 1 stk GTVR400 og 2 stk GTVR300
- Justerbar høyde på uttak i gulvboksen
- Tåler last opptil 150KG, IP30.
- Yttermål: Ø 294 mm
- Innfellingsmål: Ø 275 mm



Beskrivelse	El.nr.	Ref.nr.
Gulvboks VR10, 5mm lokk, grå farge	1222704	VR10057011
Gulvboks VR10, 5mm lokk, svart farge	1222705	VR10059005
Gulvboks VR10, 12mm lokk, grå farge	1222706	VR10127011
Gulvboks VR10, 12mm lokk, svart farge	1222707	VR10129005




VR06057011

Gulvboks VR06

Egenskaper:

- Plass for 6 enkle stikkontakter eller en kombinasjon av uttak i 2 stk GTVR300
- Justerbar høyde på uttak i gulvboksen
- Tåler last opptil 150KG, IP30.
- Yttermål: Ø 234 mm
- Innfellingsmål: Ø 215 mm




Beskrivelse	El.nr.	Ref.nr.
Gulvboks VR06, 5mm lokk, grå farge	1222700	VR06057011
Gulvboks VR06, 5mm lokk, svart farge	1222701	VR06059005
Gulvboks VR06, 12mm lokk, grå farge	1222702	VR06127011
Gulvboks VR06, 12mm lokk, svart farge	1222703	VR06129005



Gulvboks VQ12

Egenskaper:

- Plass for 12 enkle stikkontakter eller en kombinasjon av uttak i 4 stk GTVR400
- Justerbar høyde på uttak i gulvboksen
- Tåler last opptil 150KG, IP30.
- Yttermål: 263 x 263 mm
- Innfellingsmål: 244 x 244 mm



VQ12057011


Beskrivelse	El.nr.	Ref.nr.
Gulvboks VQ12, 5mm lokk, grå farge	1222720	VQ12057011
Gulvboks VQ12, 5mm lokk, svart farge	1222721	VQ12059005
Gulvboks VQ12, 12mm lokk, grå farge	1222722	VQ12127011
Gulvboks VQ12, 12mm lokk, svart farge	1222723	VQ12129005



Gulvboks VE09

Egenskaper:

- Plass for 9 enkle stikkontakter eller en kombinasjon av uttak i 3 stk GTVR300
- Justerbar høyde på uttak i gulvboksen
- Tåler last opptil 150KG, IP30.
- Yttermål: 219 x 272 mm
- Innfellingsmål: 200 x 253 mm



VE09057011


Beskrivelse	El.nr.	Ref.nr.
Gulvboks VE09, 5mm lokk, grå farge	1222716	VE09057011
Gulvboks VE09, 5mm lokk, svart farge	1222717	VE09059005
Gulvboks VE09, 12mm lokk, grå farge	1222718	VE09127011
Gulvboks VE09, 12mm lokk, svart farge	1222719	VE09129005



Gulvboks VQ06

Egenskaper:

- Plass for 6 enkle stikkontakter eller en kombinasjon av uttak i 2 stk GTVR300
- Justerbar høyde på uttak i gulvboksen
- Tåler last opptil 150KG, IP30.
- Yttermål: 219 x 219 mm
- Innfellingsmål: 200 x 200 mm



VQ06057011

Beskrivelse	El.nr.	Ref.nr.
Gulvboks VQ06, 5mm lokk, grå farge	1222712	VQ06057011
Gulvboks VQ06, 5mm lokk, svart farge	1222713	VQ06059005
Gulvboks VQ06, 12mm lokk, grå farge	1222714	VQ06127011
Gulvboks VQ06, 12mm lokk, svart farge	1222715	VQ06129005

- Laget av rustfritt stål. For DIN EN 50085 1 & 2. For tørre gulv og last 150 KG. IP 30
 - Plass i lokk for 12mm innlegg. Typisk innlegg som fliser og parkett.
 - Enkel montasje. Boksene benytter seg av den kjente 45x45 standarden.
 - Minimum innbygningshøyde er 8 cm.
- Materiale**
Rustfritt stål


For teknisk info se www.hager.no



Gulvboks VQ12 i Rustfritt stål

Egenskaper:

- Plass for 12 enkle stikkontakter eller en kombinasjon av uttak i 4 stk GTVR400
- Justerbar høyde på uttak i gulvboksen
- Yttermål: 267 x 267 mm
- Innfellingsmål: 244 x 244 mm



VEQ1212E

Beskrivelse

Gulvboks VQ12, 12mm lokk, Rustfritt stål

El.nr.

1222726

Ref.nr.


VEQ1212E



Gulvboks VE09 i Rustfritt stål

Egenskaper:

- Plass for 9 enkle stikkontakter eller en kombinasjon av uttak i 3 stk GTVR300
- Justerbar høyde på uttak i gulvboksen
- Yttermål: 224 x 276 mm
- Innfellingsmål: 200 x 253 mm



VEE0912E

Beskrivelse

Gulvboks VE09, 12mm lokk, Rustfritt stål

El.nr.

1222724

Ref.nr.


VEE0912E



Gulvboks VQ06 i Rustfritt stål

Egenskaper:

- Plass for 6 enkle stikkontakter eller en kombinasjon av uttak i 2 stk GTVR300
- Justerbar høyde på uttak i gulvboksen
- Yttermål: 223 x 223 mm
- Innfellingsmål: 200 x 200 mm



VEQ0612E

Beskrivelse

Gulvboks VQ06, 12mm lokk, Rustfritt stål

El.nr.

1222725

Ref.nr.

VEQ0612E

- Små gulvbokser i rustfritt stål
- Pent design gjør at denne har mange bruksområder som montering i gulv, kjøkken og møbler
- Ferdig montert med 1 stikkontakt og 1 datauttak
- Enkel montering

For teknisk info se www.hager.no



BSQRJ45R45E

Gulvboks firkantet

Egenskaper:

- Minste innbyggings dybde: 60 mm
- innbyggingsmål: 101 x 101 mm
- Rustfritt stål, IP 20

Beskrivelse	El.nr.	Ref.nr.
Firkantet gulvboks med 1 stikkontakt og 1 datauttak	1222758	BSQRJ45R45E



BSRRJ45R45E

Gulvboks rund

Egenskaper:

- Minste innbyggings dybde: 60 mm
- Total mål 150mm
- Rustfritt stål, IP 20

Beskrivelse	El.nr.	Ref.nr.
Rund gulvboks med 1 stikkontakt og 1 datauttak	1222759	BSRRJ45R45E



BSFRJ45R45E

Gulvboks med sideåpning

Egenskaper:

- Minste innbyggings dybde: 48 mm
- innbyggingsmål: 107 x 107 mm
- Rustfritt stål, IP 20

Beskrivelse	El.nr.	Ref.nr.
Firkantet gulvboks med 1 stikkontakt og 1 datauttak	1222757	BSFRJ45R45E



BSQRJ45R45E

Gulvboks firkantet

Egenskaper:

- Minste innbyggings dybde: 60 mm
- innbyggingsmål: 121 x 121 mm
- Rustfritt stål, IP 20

Beskrivelse	El.nr.	Ref.nr.
Firkantet gulvboks med 2 stikkontakter	1217799	BSQ2R45E



Robuste og praktiske Gulvbokser med komplett utvalg

Ideelle til bruk i utstillingslokaler, museer, butikker, industrien, kontorer med mer.
Gulvbokser med komplett utvalg av utstyr og enkel montering – tilpasset ditt prosjekt.






VANR12009005

Gulvboks i aluminium.

Egenskaper:

- Gulvboks for våte gulv og tung last
- Boksen holder IP66 og last 500kg
- Plass for 12 enkle stikkontakter eller en kombinasjon av uttak i 4 stk GTVR400
- Justerbar høyde på uttak i gulvboksen
- Kabeluttak og verktøy bestilles separat ved behov
- Yttermål: Ø 325 mm
- Innbygningsmål: Ø 306 mm
- Minimums innbygningsdybde 9,5cm
- R svart = lokk med svarte ringe



Beskrivelse

Gulvboks IP66, lokk med blanke ringe

Gulvboks IP66, lokk med svarte ringe

Ref.nr.

VANR1200

VANR12009005




VANR12003

Gulvboks i aluminium.

Egenskaper:

- Gulvboks for våte gulv og tung last
- Boksen holder IP66 og last 500kg
- Lokk med plass for belegg med 3mm tykkelse. Feks gulvbelegg.
- Plass for 12 enkle stikkontakter eller en kombinasjon av uttak i 4 stk GTVR400
- Justerbar høyde på uttak i gulvboksen
- Kabeluttak og verktøy bestilles separat ved behov
- Yttermål: Ø 325 mm
- Innbygningsmål: Ø 306 mm
- Minimums innbygningsdybde 9,5cm



Beskrivelse

Gulvboks IP66, med lokk for 3mm innlegg

Ref.nr.

VANR12003



TULAA105

Kabeluttak i aluminium

Egenskaper:


- Kabeluttak i aluminium som passer til gulvbokser VANR

Beskrivelse

Kabeluttak i aluminium

Ref.nr.

TULAA105



TUSS000

Verktøy

Egenskaper:

- Verktøy for å åpne senterlokk på VANR

Beskrivelse

Verktøy for VANR gulvboks

Ref.nr.

TUSS000




VANR12009005TU

Gulvboks i aluminium.

Egenskaper:

- Gulvboks for våte gulv og tung last
- Boksen holder IP66 og last 500kg
- Plass for 12 enkle stikkontakter eller en kombinasjon av uttak i 4 stk GTVR400
- Justerbar høyde på uttak i gulvboksen
- Kabeluttak er integrert i midten av lokket.
Den svarte ringen snus 180 grader for uttak av kabel.
- Yttermål: Ø 325 mm
- Innbygningsmål: Ø 306 mm
- Minimums innbygningsdybde 12cm
- R svart = lokk med svarte ringer



Beskrivelse

Gulvboks IP66, lokk med blanke ringer

Gulvboks IP66, lokk med svarte ringer

Ref.nr.

VANR1200TU

VANR12009005TU




VANR12003TU

Gulvboks i aluminium.

Egenskaper:

- Gulvboks for våte gulv og tung last
- Boksen holder IP66 og last 500kg
- Lokk med plass for belegg med 3mm tykkelse. Feks gulvbelegg.
- Plass for 12 enkle stikkontakter eller en kombinasjon av uttak i 4 stk GTVR400
- Justerbar høyde på uttak i gulvboksen
- Kabeluttak er integrert i midten av lokket.
Den svarte ringen snus 180 grader for uttak av kabel.
- Yttermål: Ø 325 mm
- Innbygningsmål: Ø 306 mm
- Minimums innbygningsdybde 12cm



Beskrivelse


Gulvboks IP66, lokk for 3mm innlegg

Ref.nr.

VANR12003TU

Stikkontakter og utstyr til gulvboksene






Stor boks for stikkontakter og utstyr

Egenskaper:

- For 4 stk moduler. feks 2 x 2-veis stikk
- Med strekkavlaster og skillevegg
- Material: PC/ABS, halogenfritt
- for 45x45 utstyr



GTVR400


Beskrivelse	El.nr.	Ref.nr.
Uttaksboks stor, 4 moduler	1222754	GTVR400



Liten boks for stikkontakter og utstyr

Egenskaper:

- For 3 stk moduler. feks 1 x 3-veis stikk
- Med strekkavlaster og skillevegg
- Material: PC/ABS, halogenfritt
- for 45x45 utstyr



GTVR300

Beskrivelse	El.nr.	Ref.nr.
Uttaksboks liten, 3 moduler	1222753	GTVR300



Stikkontakter 2 og 3 veis med hurtigkobling

Beskrivelse	El.nr.	Ref.nr.
2-veis stikkontakt	1207896	WS172
3-veis stikkontakt	1207898	WS173

WS172



Datauttak

Beskrivelse	El.nr.	Ref.nr.
Datauttak, tom for Keystone produkter	1207728	WS202
Datauttak Kat.6 UTP	1207742	WS219
Datauttak Kat.6 STP	1207748	WS225

WS219



VGA

Beskrivelse	Ref.nr.
VGA uttak med skrutilkoblinger	WS276

WS276



HDMI

Beskrivelse	Ref.nr.
HDMI uttak, Patch/Patch	WS263

WS263



WS265

USB

Beskrivelse
USB lader

Ref.nr.
WS110



WS270

Fiberuttak, SC kontakt.

Beskrivelse
Fiberuttak, SC kontakt

Ref.nr.
WS270



WS166

Bryter

Beskrivelse
Bryter
2 pol bryter med lys

Ref.nr.
WS166
WS015



WS689

Blindlokk

Beskrivelse
Blindlokk, 1 modul, 22,5mm
Blindlokk 2 moduler, 45mm

Ref.nr.
WS688
WS689



WS155

Kabeluttak

Beskrivelse
Kabeluttak gulvboks/grenstav

Ref.nr.
WS155

- Innstøpningsmaler i høyde 200mm
- Brukes ved nedstøping i betong eller som mal ved kjerneboring eller hulltagning i tregulv.
- Leveres med dobbeltsidig tape på undersiden

Material
Isopor



SEVR06200


Isoporformer for gulvbokser

Egenskaper:

- Høyde 200mm
- Brukes som enkel mal eller for innstøping i betong


Beskrivelse	El.nr.	Ref.nr.
Mal til alle VR12 og VANR gulvbokser	1222731	SEVR12200
Mal til alle VR10 gulvbokser	1222729	SEVR10200
Mal til alle VR06 gulvbokser	1222727	SEVR06200
Mal til alle VQ12 gulvbokser	1222752	SEVQ12200
Mal til alle VE09 gulvbokser	1222747	SEVE09200
Mal til alle VQ06 gulvbokser	1222749	SEVQ06200

Firkantet bokser




Gulvboks VQ12

Totalmål [mm]	Innbyggingsmål [mm]	Gulvbelegg
263 x 263	244 x 244	5 mm 12 mm



Gulvboks VE09

Totalmål [mm]	Innbyggingsmål [mm]	Gulvbelegg
219 x 272	200 x 253	5 mm 12 mm



Gulvboks VQ06

Totalmål [mm]	Innbyggingsmål [mm]	Gulvbelegg
219 x 219	200 x 200	5 mm 12 mm

Runde gulvbokser



Gulvboks VR12

Totalmål [mm]	Innbyggingsmål [mm]	Gulvbelegg
Ø 325 mm	Ø 306 mm	5 mm 12 mm



Gulvboks VR10

Totalmål [mm]	Innbyggingsmål [mm]	Gulvbelegg
Ø 294 mm	Ø 275 mm	5 mm 12 mm



Gulvboks VR06

Totalmål [mm]	Innbyggingsmål [mm]	Gulvbelegg
Ø 234 mm	Ø 215 mm	5 mm 12 mm

Gulvbokser i aluminium



Gulvboks VANR

Totalmål [mm]	Innbyggingsmål [mm]	Gulvbelegg
Ø 325 mm	Ø 306 mm	3 mm

Gulvbokser firkantet



Gulvboks VQ12

Antal uttak [max. st.]	Uttaksbokser
12	3 x GTVR400



Gulvboks VE09

Antal uttak [max. st.]	Uttaksbokser
9	3 x GTVR300



Gulvboks VQ06

Antal uttak [max. st.]	Uttaksbokser
6	2 x GTVR300

Gulvbokser runde



Gulvboks VR12

Antal uttak [max. st.]	Uttaksbokser
12	3 x GTVR400



Gulvboks VR10

Antal uttak [max. st.]	Uttaksbokser
10	1 x GTVR400, 2 x GTVR300



Gulvboks VR06

Antal uttak [max. st.]	Uttaksbokser
6	2 x GTVR300

Gulvboks VANR rund



Gulvboks VANR 12

Antal uttak [max. st.]	Uttaksbokser
12	3 x GTVR400

Hager Systemer AS
Ensjøveien 20
0665 Oslo

Telefon: 67 91 16 20

E-post: Kundeservice@hager.no
Hjemmeside: www.hager.no

