

Perforuotų kanalų sistemos



:hager



- Patikrinta pagal EN 50085-2-3
- Lengvas dangtelio sumontavimas ir išmontavimas
- Perforuotos šoninės plokštelės plotis 10 mm
- Galimas kabelio skerspjūvis iki 4 mm²
- Dugno perforavimas pagal EN 50085
- UL sąraše esantis failas Nr. 48414
- CSA sąraše esantis failas Nr. 22009
- Savaimė gęstantis plastikas pagal UL94 V0
- Atsparumas temperatūrai nuo -5 °C iki +60 °C

Pastabos

- Galima gamyba pagal užsakymą:
- Pagrindo perforavimas su pastoviu žingsniu iki išorinio krašto
 - Pristatymas be dugno perforavimo
 - Trečias dugno perforavimas nuo 80 mm
 - Su lipnia juosta
 - Specialios spalvos
 - Komplekto pristatymas
 - Specialieji ilgiai
 - Specialus kanalo dugno perforavimas
 - Perforavimas pagal užsakovo brėžinį

Pristatymo forma

Kanalas su dangčiu



BA6 kanalas su dangčiu RAL7030

Ilgis: 2000 mm

BA66004007030B

Kanalo aukštis (mm)	Kanalo plotis (mm)	Medžiaga	Spalva	VPE	Užsak. Nr.
18	15	PVC	pilka	48	BA61501507030B
21	32	PVC	pilka	80	BA62002507030B
33	20	PVC	pilka	80	BA63001507030B
33	31	PVC	pilka	60	BA63002507030B
33	47	PVC	pilka	48	BA63004007030B
43	20	PVC	pilka	54	BA64001507030B
43	31	PVC	pilka	48	BA64002507030B
43	47	PVC	pilka	50	BA64004007030B
43	67	PVC	pilka	40	BA64006007030B
44	88	PVC	pilka	30	BA64008007030B
44	129	PVC	pilka	20	BA64008007030B
63	20	PVC	pilka	54	BA66001507030B
64	31	PVC	pilka	60	BA66002507030B
64	47	PVC	pilka	40	BA66004007030B
64	67	PVC	pilka	24	BA66006007030B
64	88	PVC	pilka	20	BA66008007030B
65	108	PVC	pilka	16	BA66010007030B
65	129	PVC	pilka	12	BA66012007030B
65	159	PVC	pilka	16	BA66015007030B
65	209	PVC	pilka	12	BA66020007030B
84	31	PVC	pilka	20	BA68002507030B
84	47	PVC	pilka	20	BA68004007030B
84	67	PVC	pilka	20	BA68006007030B
84	88	PVC	pilka	16	BA68008007030B
85	108	PVC	pilka	12	BA68010007030B
85	129	PVC	pilka	16	BA68012007030B

Tehalit.VK
PVC



BA6 kabelių laikiklis

Spalva: juoda


B600403

Kanalo aukštis (mm)	Kanalo plotis (mm)	Medžiaga	VPE	Užsak. Nr.
40	40	PVC	50	B400403
40	60	PVC	50	B400603
40	80	PVC	50	B400803
40	120	PVC	50	B401203
60	40	PVC	50	B600403
60	60	PVC	50	B600603
60	80	PVC	50	B600803
60	100	PVC	50	B601003
60	120	PVC	50	B601203
80	40	PVC	50	B800403
75	60	PVC	50	B800603
80	80	PVC	50	B800803
80	120	PVC	50	B801203

- Patikrinta pagal EN 50085-2-3
- Plokšteles lengva išlaužti nenaudojant įrankių nuo 40 mm. aukščio ir 40 mm. pločio
- Perforuotos šoninės plokštelės plotis 12,5 mm
- Galimas kabelio skerspjūvis iki 6 mm²
- Dugno perforacija pagal EN 50085
- Trečias, papildomas dugno perforavimas nuo 80 mm kanalo pločio
- Visiems kanalų dydžiams tas pats kabelio laikiklis
- Antras kabelio laikiklis nuo 60 mm kanalo aukščio. Mėlynas kanalas - ugniai atsparus plastikas, pagal klasifikaciją M1
- UL sąraše esantis failas Nr. 48414
- CSA sąraše esantis failas Nr. 22009
- Savaimė gęstantis plastikas pagal UL94 V0
- Atsparumas temperatūrai nuo -5 °C iki +60 °C

Pristatymo forma
Kanalas su dangčiu

- Pastabos**
- Galima gamyba pagal užsakymą:
- Pagrindo perforavimas su pastoviu žingsniu iki išorinio krašto
 - Pristatymas be dugno perforavimo
 - Su lipnia juostele
 - Specialios spalvos
 - Komplekto pristatymas
 - Specialieji ilgiai
 - Specialus kanalo dugno perforavimas
 - Perforavimas pagal užsakovo brėžinį



BA7 Kanalas su dangčiu RAL7030 ir RAL

Ilgis:

2000 mm

BA760040

Kanalo aukštis (mm)	Kanalo plotis (mm)	Medžiaga	Spalva	VPE	Užsak. Nr.
25	25	PVC	pilka	50	BA725025
25	40	PVC	pilka	48	BA725040
40	25	PVC	pilka	48	BA740025
40	40	PVC	pilka	50	BA740040
40	60	PVC	pilka	40	BA740060
40	80	PVC	pilka	30	BA740080
40	100	PVC	pilka	20	BA740100
60	25	PVC	pilka	60	BA760025
60	40	PVC	pilka	40	BA760040
60	60	PVC	pilka	24	BA760060
60	80	PVC	pilka	20	BA760080
60	100	PVC	pilka	16	BA760100
60	120	PVC	pilka	12	BA760120
80	25	PVC	pilka	20	BA780025
80	40	PVC	pilka	20	BA780040
80	60	PVC	pilka	20	BA780060
80	80	PVC	pilka	12	BA780080
80	100	PVC	pilka	12	BA780100
80	120	PVC	pilka	16	BA780120
100	60	PVC	pilka	16	BA7100060
100	80	PVC	pilka	16	BA7100080
100	100	PVC	pilka	12	BA7100100
25	25	PVC	mėlyna	50	BA725025BL
40	25	PVC	mėlyna	48	BA740025BL
40	40	PVC	mėlyna	50	BA740040BL
40	60	PVC	mėlyna	40	BA740060BL
60	25	PVC	mėlyna	60	BA760025BL
60	40	PVC	mėlyna	40	BA760040BL
60	60	PVC	mėlyna	24	BA760060BL
80	25	PVC	mėlyna	20	BA780025BL
80	60	PVC	mėlyna	20	BA780060BL
80	100	PVC	mėlyna	12	BA780100BL

Tehalit.VK
PVC



BA7A kanalas su dangčiu RAL7030

Ilgis: 2000 mm

BA7A60060

Kanalo aukštis (mm)	Kanalo plotis (mm)	Medžiaga	Spalva	VPE	Užsak. Nr.
25	25	PVC	pilka	50	BA7A25025
25	40	PVC	pilka	48	BA7A25040
25	80	PVC	pilka	24	BA7A25080
40	25	PVC	pilka	48	BA7A40025
40	30	PVC	pilka	40	BA7A40030
40	40	PVC	pilka	50	BA7A40040
40	60	PVC	pilka	40	BA7A40060
40	80	PVC	pilka	30	BA7A40080
40	100	PVC	pilka	20	BA7A40100
60	25	PVC	pilka	60	BA7A60025
60	30	PVC	pilka	48	BA7A60030
60	40	PVC	pilka	40	BA7A60040
60	60	PVC	pilka	24	BA7A60060
60	80	PVC	pilka	20	BA7A60080
60	100	PVC	pilka	16	BA7A60100
60	120	PVC	pilka	12	BA7A60120
80	25	PVC	pilka	20	BA7A80025
80	30	PVC	pilka	24	BA7A80030
80	40	PVC	pilka	20	BA7A80040
80	60	PVC	pilka	20	BA7A80060
80	80	PVC	pilka	12	BA7A80080
80	100	PVC	pilka	12	BA7A80100
80	120	PVC	pilka	16	BA7A80120
100	30	PVC	pilka	24	BA7A100030
100	40	PVC	pilka	20	BA7A100040
100	60	PVC	pilka	16	BA7A100060
100	80	PVC	pilka	16	BA7A100080
100	100	PVC	pilka	12	BA7A100100



BA7 kabelių laikiklis

Medžiaga: polistirenas (PS)

Pavadinimas	VPE	Užsak. Nr.
Kabelių laikiklis kanalams BA7/HA7 plotis nuo 40 mm. pločio	10	BA7CLIP

Tehalit.VK
PVC

BA7CLIP

- Patikrinta pagal EN 50085-2-3
- Kanalų perforavimo matmenys pagal DIN 43659
- Lengvas dangtelio sumontavimas ir išmontavimas
- Perforuotos šoninės plokštelės plotis 10 mm. ir 12,5 mm
- Galimas kabelio skerspjūvis iki 6 mm²
- 21 skirtingi kanalų matmenys
- Dugno perforavimas pagal EN 50085
- UL sąraše esantis failas Nr. 48414
- CSA sąraše esantis failas Nr. 22009
- Savaime gęstantis plastikas pagal UL94 V0
- Atsparumas temperatūrai nuo -5 °C iki +60 °C

Pristatymo forma
Kanalas su dangčiu

- Pastabos**
- Galima gamyba pagal užsakymą:
 - Pagrindo perforavimas su pastoviu žingsniu iki išorinio krašto
 - Pristatymas be dugno perforavimo
 - Trečias dugno perforavimas nuo 75 mm
 - Su lipnia juosta
 - Specialios spalvos
 - Komplekto pristatymas
 - Specialieji ilgiai
 - Specialus kanalo dugno perforavimas
 - Perforavimas pagal užsakovo brėžinį



DNG kanalas su dangčiu RAL7030

Ilgis: 2000 mm

DNG5005007030B

Kanalo aukštis (mm)	Kanalo plotis (mm)	Medžiaga	Spalva	VPE	Užsak. Nr.
20	20	PVC	pilka	64	DNG2002007030B
25	25	PVC	pilka	48	DNG2502507030B
25	37	PVC	pilka	64	DNG2503707030B
37	20	PVC	pilka	32	DNG3702007030B
37	37	PVC	pilka	32	DNG3703707030B
50	20	PVC	pilka	20	DNG5002007030B
50	25	PVC	pilka	18	DNG5002507030B
50	37	PVC	pilka	40	DNG5003707030B
50	50	PVC	pilka	48	DNG5005007030B
50	75	PVC	pilka	20	DNG5007507030B
50	100	PVC	pilka	24	DNG5010007030B
50	125	PVC	pilka	18	DNG5012507030B
75	25	PVC	pilka	32	DNG7502507030B
75	37	PVC	pilka	40	DNG7503707030B
75	50	PVC	pilka	20	DNG7505007030B
75	75	PVC	pilka	16	DNG7507507030B
75	100	PVC	pilka	16	DNG7510007030B
75	125	PVC	pilka	12	DNG7512507030B
100	50	PVC	pilka	24	DNG10005007030B
100	75	PVC	pilka	16	DNG10007507030B
100	100	PVC	pilka	12	DNG10010007030B

Tehalit.VK
PVC



DNG kabelių laikiklis

Spalva: juoda

DN750373

Kanalo aukštis (mm)	Kanalo plotis (mm)	Medžiaga	VPE	Užsak. Nr.
50	50	PVC	50	LK500503
50	75	PVC	50	LK500753
50	100	PVC	50	LK501003
50	125	PVC	50	LK501253
75	37	PVC	50	DN750373
75	50	PVC	50	LK750503
75	75	PVC	50	LK750753
75	100	PVC	50	LK751003
75	125	PVC	50	LK751253
37	50	PVC	50	DN1000503
100	75	PVC	50	DN1000753
100	100	PVC	50	DN1001003

- Plokšteles galima išimti išlaužiant į vidų ir į išorę, nenaudojant įrankio Ha740025, HA760025 ir HA780025 (išlaužiama tik į išorę)
- Plokštelės išlaužiamos iki pat apačios nuo 40 mm aukščio, naudojant įrankį
- Lengvai uždengiamas dangteliu, dangtelis tvirtai laikosi, esant pilnai apkrovai
- Laidus įdėti galima iki 6 mm² neišlaužiant plokštelių
- Tik vienas kabelio laikiklis visų dydžių kanalams nuo 40 mm aukščio ir 40 mm pločio
- Dugno perforavimas 1 eilėje 25, 40 ir 60 mm pločio kanalų atveju
- Kanalo perforavimas 3 eilėmis 80, 100 ir 120 mm pločio kanalų atveju
- Kanalo perforavimas 3 eilėmis, ypač montuojant DIN bėgelius
- Kanalų plokštelių iškyšos, skirtos rūšiuoti, esant pilnai apkrovai
- Patikrinta pagal EN 50085-2-3
- Medžiaga savigėsė pagal UL94 V0

- Atsparumas temperatūrai nuo -25 °C iki +90 °C
- UL sąraše esantis failas Nr. 48414
- CSA sąraše esantis failas Nr. 22009
- Patikrinta pagal EN 45545-2

Pristatymo forma
Kanalas su dangčiu

Nurodymas
Vengti medžiagos sąlyčio su alyvomis, tepalais ir tirpikliais, nes yra pleišėjimo nuo įtempties korozijos grėsmė.



HA7 kanalas su dangčiu PC / ABS be halogenų RAL7035

Ilgis: 2000 mm

HA760060

Kanalo aukštis (mm)	Kanalo plotis (mm)	Medžiaga	Spalva	VPE	Užsak. Nr.
25	25	PC - ABS	šviesiai pilka	50	HA725025
25	40	PC - ABS	šviesiai pilka	48	HA725040
40	25	PC - ABS	šviesiai pilka	48	HA740025
40	40	PC - ABS	šviesiai pilka	50	HA740040
40	60	PC - ABS	šviesiai pilka	40	HA740060
40	80	PC - ABS	šviesiai pilka	30	HA740080
40	100	PC - ABS	šviesiai pilka	20	HA740100
60	25	PC - ABS	šviesiai pilka	60	HA760025
60	40	PC - ABS	šviesiai pilka	40	HA760040
60	60	PC - ABS	šviesiai pilka	24	HA760060
60	80	PC - ABS	šviesiai pilka	20	HA760080
60	100	PC - ABS	šviesiai pilka	16	HA760100
60	120	PC - ABS	šviesiai pilka	12	HA760120
80	25	PC - ABS	šviesiai pilka	20	HA780025
80	40	PC - ABS	šviesiai pilka	20	HA780040
80	60	PC - ABS	šviesiai pilka	20	HA780060
80	80	PC - ABS	šviesiai pilka	12	HA780080
80	100	PC - ABS	šviesiai pilka	12	HA780100
80	120	PC - ABS	šviesiai pilka	16	HA780120
100	40	PC - ABS	šviesiai pilka	20	HA7100040
100	60	PC - ABS	šviesiai pilka	16	HA7100060
100	80	PC - ABS	šviesiai pilka	16	HA7100080
100	100	PC - ABS	šviesiai pilka	12	HA7100100

Tehalit.VK
be halogenų



BA7/HA7 kabelių laikiklis

Medžiaga: polistirenas (PS)

Pavadinimas	VPE	Užsak. Nr.
Kabelių laikiklis PS V kanalas BA7/HA7 nuo 40 pločio	10	BA7CLIP

BA7CLIP

- Patikrinta pagal EN 45545-2
- Patikrinta pagal EN 50085-2-3
- Perforuotų kanalų matmenys pagal DIN 43659
- Lengvas dangtelio sumontavimas ir išmontavimas
- Perforuotos šoninės plokštelės plotis 12,5 mm
- Galimas kabelio skerspjūvis iki 6 mm²
- Dugno perforavimas pagal EN 50085
- Medžiaga yra savigesė pagal UL94 V0
- UL sąraše esantis failas Nr. 48414
- CSA sąraše esantis failas Nr. 22009
- Atsparumas temperatūrai nuo -25 °C iki + 90 °C
- Be halogenų
- 15 skirtingi kanalų matmenys

Pristatymo forma

Kanalas su dangčiu

Nurodymas

Vengti medžiagos sąlyčio su alyvomis, tepalais ir tirpikliais, nes yra pleišėjimo nuo įtempties korozijos grėsmė.

Galima gamyba pagal užsakymą:

- Pagrindo perforavimas su pastoviu žingsniu iki išorinio krašto
- Pristatymas be dugno perforavimo
- Trečias dugno perforavimas nuo 75 mm kanalo pločio
- Lipni juosta
- Specialios spalvos
- Komplekto pristatymas
- Specialieji ilgiai
- Specialus kanalo dugno perforavimas
- Perforavimas pagal užsakovo brėžinį

**HNG-V0 kanalas su dangčiu PC / ABS be halogenų RAL7035**

Ilgis:

2000 mm

HNG25025

Kanalo aukštis (mm)	Kanalo plotis (mm)	Medžiaga	Spalva	VPE	Užsak. Nr.
25	25	PC - ABS	šviesiai pilka	36	HNG25025
37	25	PC - ABS	šviesiai pilka	48	HNG37025
37	37	PC - ABS	šviesiai pilka	32	HNG37037
37	50	PC - ABS	šviesiai pilka	40	HNG37050
50	25	PC - ABS	šviesiai pilka	48	HNG50025
50	37	PC - ABS	šviesiai pilka	40	HNG50037
50	50	PC - ABS	šviesiai pilka	48	HNG50050
50	75	PC - ABS	šviesiai pilka	20	HNG50075
50	100	PC - ABS	šviesiai pilka	24	HNG50100
50	125	PC - ABS	šviesiai pilka	18	HNG50125
75	37	PC - ABS	šviesiai pilka	40	HNG75037
75	50	PC - ABS	šviesiai pilka	20	HNG75050
75	75	PC - ABS	šviesiai pilka	16	HNG75075
75	100	PC - ABS	šviesiai pilka	16	HNG75100
75	125	PC - ABS	šviesiai pilka	12	HNG75125

**HNG-V0/V1 kabelių laikiklis PC / ABS be halogenų**

Spalva:

raudona

Tehalit.VK
be halogenų

HN370503

Kanalo aukštis (mm)	Kanalo plotis (mm)	Medžiaga	VPE	Užsak. Nr.
37	50	PC - ABS	50	HN370503
50	50	PC - ABS	50	HN500503
50	75	PC - ABS	50	HN500753
50	100	PC - ABS	50	HN501003
75	37	PC - ABS	50	HN750373
75	50	PC - ABS	50	HN750503
75	75	PC - ABS	50	HN750753
75	100	PC - ABS	50	HN751003
75	125	PC - ABS	50	HN751253

- Patikrinta pagal EN 50085-2-3
- Perforuotų kanalų matmenys pagal DIN 43659
- Lengvas dangtelio sumontavimas ir išmontavimas
- Perforuotos šoninės plokštelės plotis 12,5 mm
- Galimas kabelio skerspjūvis iki 6 mm²
- Dugno perforavimas pagal EN 50085
- Medžiaga yra savigėsė pagal UL94 V1
- UL sąraše esantis failas Nr. 48414
- Atsparumas temperatūrai nuo -25 °C iki + 90 °C be halogenų
- 15 skirtingi kanalų matmenys

Pristatymo forma
Kanalas su dangčiu

Nurodymas

Vengti medžiagos sąlyčio su alyvomis, tepalais ir tirpikliais, nes yra pleišėjimo nuo įtempties korozijos grėsmė.

Galima gamyba pagal užsakymą:

- Pagrindo perforavimas su pastoviu žingsniu iki išorinio krašto
- Pristatymas be dugno perforavimo
- Trečias dugno perforavimas nuo 75 mm kanalo pločio
- Su lipnia juostele
- Specialios spalvos
- Komplekto pristatymas
- Specialieji ilgiai
- Specialus kanalo dugno perforavimas
- Perforavimas pagal užsakovo brėžinį



HNG-V1 kanalas su dangčiu RAL7035

Ilgis: 2000 mm

HNG5005007035B

Kanalo aukštis (mm)	Kanalo plotis (mm)	Medžiaga	Spalva	VPE	Užsak. Nr.
25	25	PPO	šviesiai pilka	36	HNG2502507035B
37	25	PPO	šviesiai pilka	48	HNG3702507035B
37	37	PPO	šviesiai pilka	32	HNG3703707035B
37	50	PPO	šviesiai pilka	40	HNG3705007035B
50	25	PPO	šviesiai pilka	48	HNG5002507035B
50	37	PPO	šviesiai pilka	40	HNG5003707035B
50	50	PPO	šviesiai pilka	48	HNG5005007035B
50	75	PPO	šviesiai pilka	20	HNG5007507035B
50	100	PPO	šviesiai pilka	24	HNG5010007035B
50	125	PPO	šviesiai pilka	18	HNG5012507035B
75	37	PPO	šviesiai pilka	40	HNG7503707035B
75	50	PPO	šviesiai pilka	20	HNG7505007035B
75	75	PPO	šviesiai pilka	16	HNG7507507035B
75	100	PPO	šviesiai pilka	16	HNG7510007035B
75	125	PPO	šviesiai pilka	12	HNG7512507035B



HNG-V0/V1 kabelių laikiklis

Spalva: raudona

HN370503

Kanalo aukštis (mm)	Kanalo plotis (mm)	Medžiaga	VPE	Užsak. Nr.
37	50	PC - ABS	50	HN370503
50	50	PC - ABS	50	HN500503
50	75	PC - ABS	50	HN500753
50	100	PC - ABS	50	HN501003
50	125	PC - ABS	50	HN501253
75	37	PC - ABS	50	HN750373
75	50	PC - ABS	50	HN750503
75	75	PC - ABS	50	HN750753
75	100	PC - ABS	50	HN751003
75	125	PC - ABS	50	HN751253

Tehalit.VK
be halogenų

Perforuotų kanalų pritaikymas





UTU UAB
Kirtimų g. 33-1
LT-02244 Vilnius

Telefonas: 8-5-274 28 27
Faksas: 8-5-274 28 38
El. paštas: info.lt@utugroup.com

www.utugroup.com/lt