

Ryhmäkeskukset IP30 uppoasennukseen

setter



Ominaisuuksia

- Soveltuu vain levyseinään uppoasennuksena, keskukset eivät sovellu betonivaluasennukseen.
- Keskus tulee seinäpinnasta ulos vain 10 mm.
- Liitäntämuhveja ei tarvita, sillä putket ja kaapelit kiinnitetään nippusiteellä keskukseen.
- Kiinnityksen helpottamiseksi metalliset levyseinäankkurit voidaan asettaa koteloon sekä sivu- että pystysuuntaan.
- Kotelossa on molemmilta puolilta näkyvä vesivaaka, jonka avulla kotelosta saadaan suunnattua heti oikeaan asentoon.

Teknisiä tietoja


- Hagerin Volta -kotelon polystyreeniä, ovi ja kehys terästä
- Väri valkoinen RAL 9010
- Nimellisjännite 400V
- Nimellisvirta 35A
- N- ja PE-liittimet jousiliittimiä
- Johdonsuojakatkaisijat C-käyrällä

Setter-mallisto sisältää tyylikkäitä levyseinään upotettavia ryhmäkeskuksia sekä data-asennuskoteloita kuiviin tiloihin. Malliston kehityksessä on kiinnitetty erityistä huomiota nopeaan ja helppoon asennukseen.

Hagerin Volta-koteloon rakennetuilla upotettavilla ryhmäkeskuksilla saadaan erittäin tyylikkäitä ja asuinympäristöön istuvia ryhmäkeskusratkaisuja. Setter-ryhmäkeskus tulee seinäpinnasta ulospäin vain 10 mm.

Data-asennuskotelot ovat Viestintäviraston määräyksen mukaisia mm. saneerauskoh-teisiin.

Kiinnityksen helpottamiseksi metalliset levyseinäankkurit voidaan asettaa koteloon sekä sivu- että pystysuuntaan.



Kotelossa on molemmilta puolilta näkyvä vesivaaka, jonka avulla kotelo saadaan suunnattua heti oikeaan asentoon.

Oven käsisyys on mahdollista vaihtaa.



Setter-keskuksilla tyylikäs asennus, keskuksat tulevat vain 10 mm seinäpinnasta ulospäin. Metallinen kehys peittää siististi upotusaukon.

Ryhmäkeskukset IP30 setter

3332405



Ryhmäkeskukset

- Pääkytkin 40A
- N- ja PE- liittimet jousiliittimiä
- Hagerin Volta -kotelo, polystyreeniä
- Ovi ja kehys terästä.
- V = vikavirtasuojan takana olevia ryhmiä on muutettu/lisätty

Snro	Tuotemerkki	I _n	Johdon-suojat		VVSK 4 nap.	Vara-tilat Mod.	Mitat		
			10A	16A			Lev.	Kork.	Syv.
3332405	setter 3412 V	35	6	6	1	3	348	506	90
3332414	setter 3418 V	35	9	9	2	3	348	631	90
3332416	setter 3424	35	12	12	2	9	348	756	90
3332423	setter 3427 V	35	15	12	3	0	348	756	90

Upotusaukkojen koot

	Lev.	Kork.	Syv.
3332405	315	470	87
3332414	315	595	87
3332416, 3332423	315	720	87

3427515



Korotuskehukset

- Vakiokotelon upotussyvyyden pienentämiseksi 88 mm:stä 72 mm:iin.
- Väri: puhtaanvalkoinen (RAL 9010)

Snro	Tuote	Tyyppi	Mitat		Sopii keskukseen
			Lev.	Kork.	
3427515	Korotuskehys setter/ volta 2-rivinen	VZ112N	350	507	3332405, 3315572
3427516	Korotuskehys setter/ volta 3-rivinen	VZ113N	350	632	3332414, 3315574
3427517	Korotuskehys setter/ volta 4-rivinen	VZ114N	350	757	3332416, 3332423, 3315576

Data-asennuskotelot IP30 setter



Data-asennuskotelot

- 2-osainen pistorasia
- Hagerin Volta-kotelo, polystyreeniä
- Ovi ja kehys terästä
- Tilat
- hahloitiinrimoille 2 kpl
- antennihaaroittimelle

- aktiivilaitteille
 - SC-2 kuituliittimille 2 kpl
 - RJ45-liittimille 14 kpl
- Mukana toimitetaan Actassi-, Keystone- ja Amp-liitinaihiölevyt.

Snro	Tuotemerkki	Mitat		
		Lev.	Kork.	Syv.
3315572	IT-setter VH24	348	506	90
3315574	IT-setter VH36	348	631	90
3315576	IT-setter VH48	348	756	90