

Produkt : Hager SPB015N

UTU Norge AS
www.utunorge.no
Org.nr: 959822344

El.nr : 16 593 22

**Hager overspenningsvern, mellomvern type 2, reservepatron N,
Uc 260V, limp 40kA, Up 1,5kV**

Produktdatenblatt
SPB015N

:hager



SPB015N

Steckmodul T2 N-PE Uc 260V Imax 40kA Up 1.5kV

Technische Merkmale

Schutzpegel Up	1,5 kV
Bemessungsspannung Uc laut IEC61643-1	275 V
Anzahl Module	1
Prüfklasse IEC61643-11 / VDE0675-6-11	T2
Meldeleuchte	optisch
Frequenz	50/60 Hz
Betriebstemperatur	-40...80 °C

Reservepatron for SPB215, SPB413, SPB415

produktnorm IEC EN 61643-11/ VDE0675-6-11	:	T2 (type 2 mellomvern)
antall moduler	:	1
nettsystem	:	230/ 400 TN
driftsspenning Ue	:	230 V
frekvens	:	50/ 60 Hz
voltage protection level Up - IEC61643-1	:	≤ 1,5 kV
max. continuous operating voltage Uc - IEC61643	:	260V AC
In (8/20) µs	:	20 kA
Imax (8/20) µs	:	40 kA
foranstående sikring F - serie, max	:	125 A gG
foranstående sikring F - parallell, max	:	125 A gG
vekselkontakt for alarmsignal	:	
meldesignal, grønt/ rødt flagg i vindu	:	ja
grønt flagg i vindu	:	produkt ok
rødt flagg i vindu	:	defekt produkt – må byttes
driftstemperatur	:	-40°C ... 80°C
lager-/ transporttemperatur	:	-40°C ... 80°C
berøringsbeskyttelse	:	ip 20
hxbxd	:	45x17,5x50 mm
tverrsnitt tilkoblingsledere	:	pluggbar patron
moment	:	3 Nm 1,5 – 16 mm ² 4,5 Nm 25 – 35 mm ²
montasjeretning vilkårlig	:	ja
sertifisering – godkjenning	:	VDE, Kema-Keur, CE

