

Produkt : Hager SPB315

El.nr : 16 593 26

UTU Norge AS
www.utunorge.no
Org.nr: 959822344

**Hager overspenningsvern, mellomvern type 2, TNC 400V 3-pol,
Uc 275V, limp 40kA, Up 1,35kV**

Produktdatenblatt
SPB315

:hager



SPB315

Überspannungsableiter T2 3P 40kA TNC Defektanzeige + Kontakt

Überspannungsableiter vom Typ 2 in 3+0-Schaltung, zum Schutz von dreiphasigen TN-C-Systemen. Bestehend aus einem dreifach Basiselement und drei Schutzsteckern mit temperaturüberwachtem Hochleistungsvaristor mit Abtrennvorrichtung. Optische Defektmeldung an den Steckern bei Überlastung. Wechslerkontakt für Defektfernmeldung. Anschlüsse für die aktiven Leiter von unten, für Erde/PE und Fernmeldekontakt von oben. Biconnect-Klemmen zum Anschluss von Rundleitern und Verdrahtungsbrücken. Beschriftungsmöglichkeit am Basiselement.

Technische Merkmale

Schutzpegel Up	1,35 kV
Bemessungsspannung Uc laut IEC61643-1	275 V
Breite installiertes Produkt	53 mm
Tiefe installiertes Produkt	58,2 mm

produktnorm IEC EN 61643-11/ VDE0675-6-11	:	T2 (type 2 mellomvern)
antall moduler	:	3
nettsystem	:	TNC 400 V
driftsspenning Ue	:	230 V
frekvens	:	50/ 60 Hz
voltage protection level Up - IEC61643-1	:	≤ 1,35 kV
max. continuous operating voltage Uc - IEC61643	:	275 V AC
In (8/20) µs	:	20 kA
I _{max} (8/20) µs	:	40 kA
foranstående sikring F - serie, max	:	125 A gG
foranstående sikring F - parallell, max	:	125 A gG
vekselkontakt for alarmsignal	:	ja
meldesignal, grønt/ rødt flagg i vindu	:	ja
grønt flagg i vindu	:	produkt ok
rødt flagg i vindu	:	defekt produkt – må byttes
driftstemperatur	:	-40°C ... 80°C
lager-/ transporttemperatur	:	-40°C ... 80°C
berøringsbeskyttelse	:	ip 20
hxbxd	:	83x53x67 mm
tverrsnitt tilkoblingsledere	:	1,5 – 35 mm ²
moment	:	3 Nm 1,5 – 16 mm ² 4,5 Nm 25 – 35 mm ²
montasjeretning vilkårlig	:	ja
sertifisering – godkjenning	:	VDE, Kema-Keur, CE