



Pikalukitus

ENSIÖ: 100A...
5000A

TOISIO: 5A


Tekniset tiedot

Rungon materiaali Thermoplast	UL94-V0
Nimellistaajuus	50÷60 Hz
Nimelliseristysjännite	0,72 kV
Testijännite	3 kV x 1'50 Hz
Eristysluokka	luokka E
Tiiveysluokka	IP 20
Jatkuva ylivirta	1,2 In
Lyhytaikainen terminen nimellisvirta (I th)	60 In
Dynaaminen nimellisvirta (I dyn)	2,5 x I th
Turvakerroin	N ≤ 5
Käyttölämpötila	-5 +50 °C
Varastointilämpötila	-20 +80 °C
Hyväksynnot:	IEC/EN 61869-1 IEC/EN 61869-2
Maks. poikkipinta	6 mm ²
Sinetöitävät liittinsuojat	integroitu


TYYPPI

MITAT


Tyyppi	Muunto- suhde	Cl. 0,5	Cl. 1	Cl. 3	Koodi	Snro
		VA	VA	VA		
TAA032 21x32	100/5A			1.5	TAA032100X05	67 855 26
	150/5A			1.5	TAA032150X05	67 855 27
	200/5A		1	2	TAA032200X05	67 855 28
	250/5A	1	2.5	4	TAA032250X05	67 855 29
	300/5A	1	2.5	4	TAA032300X05	67 855 30
	400/5A	1	3.75	6	TAA032400X05	67 855 31
TAA082 50x81	250/5A	1	5		TAA082250X05	67 855 32
	400/5A	1	5		TAA082400X05	67 855 33
	500/5A	1.5	6		TAA082500X05	67 855 34
	600/5A	3	7.5		TAA082600X05	67 855 35
	800/5A	4	10		TAA082800X05	67 855 36
	1000/5A	5	10		TAA0821K0X05	67 855 37
TAA122 80,5x120	800/5A	3	6		TAA122800X05	67 855 38
	1000/5A	5	8		TAA1221K0X05	67 855 39
	1200/5A	5	10		TAA1221K2X05	67 855 40
	1500/5A	7.5	10		TAA1221K5X05	67 855 41
TAA162 80,5x161	1000/5A	6	10		TAA1621K0X05	67 855 42
	1500/5A	8	10		TAA1621K5X05	67 855 43
	2000/5A	10	15		TAA1622K0X05	67 855 44
	2500/5A	10	20		TAA1622K5X05	67 855 45
	3000/5A	20	25		TAA1623K0X05	67 855 46
	4000/5A	20	25		TAA1624K0X05	67 855 47
	5000/5A	20	25		TAA1625K0X05	67 855 48




TAA032 - kg 0,75



TAA082 - kg 1,1



TAA122 - kg 1,4



TAA162 - kg 3,15



Virtamuuntajan ensiö- ja toisiopuolen liittimien kytkentä

