

Switch- og Patchpanel

Switch

- Datahastighet 10/100 Mbit/s
- Autosensing
- Autonegotiation: Datahastigheten gjenkjennes automatisk for hver port.
- Automatisk omkobling av driftsfunksjon (Full-/halv dupleks) på alle porter
- Auto-Partitioning: Ved feil på portene (internt eller eksternt) gjenkjennes automatisk, og vedkommende port blir koblet ut

- MDI/MDIX: krysset eller ukrysset patchkabel kan benyttes på samtlige porter
- Spesielle Uplinkporter hhv. Kaskadekobling

- Vilkårlig kaskadekobling (4096 MAC-adresser): mer enn 5 sluttbruker-apparater for tilkobling av flere svitsjer uten tap av overføringskapasitet ved sammenkobling av flere enheter. Inntil 4096 sluttbrukere kan kobles til et anlegg med ved bruk av disse svitsjene

- Store-and-forward-prinsipp: Mottatte data mellomlagres i modulen og når de er fullstendige videresendes de

Patchpanel

- kombinert skjerming og strekkavlastning
- tydelig tilkoblingsmerking (EIA / TIA 568 A/B)

Teknisk dokumentasjon side 476



TN025



TN006



TN090

Type	Tekniske data	Mod	El.nr.	Ref.nr.
Switch	• 5 x RJ 45-porter (skråuttak) med deksel • Category 5e / Class D • integrert nettdel • Status- og serviceindikering for hver port	6	69 506 80	TN025
Patchpanel	• 6 x RJ 45-porter (skråuttak) med deksel • Category 5e / Class D • LSA+ - koblingsdeksler • Fargemerkede og nummererte deksler	6	69 506 81	TN006
Patchekabel	Lengde 35 cm		69 506 82	TN090